

1.-SISTEMA SATE MINERALSYSTEM CON LANA MINERAL DE 6 CMS DE ESPESOR

M2. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior de Fachadas con el sistema integral Baumit SATE MINERALSYSTEM con LANA MINERAL, con nº ETE ETA 15/0431 compuesto por arranque con "**Baumit Perfil de inserción Therm**", pegado de las placas de aislamiento térmico de Lana Mineral sin imprimación y de 60 mm de espesor y tamaño 625x800 "**Baumit MineralTherm**" con $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante el mortero adhesivo "**Baumit StarContact**" sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 60% (siguiendo instrucciones del fabricante). Colocación de refuerzos en todas las esquinas "**Baumit Perfil de esquina con malla**", de mallas de refuerzo "**Baumit StarTex**" de 20x40cm en diagonal en las 4 esquinas de los huecos de ventana, de conexiones con elementos no aislados "**Baumit Cinta Selladora**", de juntas de dilatación "**Baumit Perfil para juntas de dilatación**", de goterones "**Baumit Perfil anti-goteo**", de perfil de conexión con ventana "**Baumit Perfil de conexión con ventana Flexible**", de fin de línea con los petos de cubierta "**Baumit perfil fin de línea**", todos ello fijados con mortero adhesivo "**Baumit StarContact**". Sellado de las juntas resultantes del Sistema con otros elementos con "**Baumit Cinta selladora (FugendichtBand)**". Colocación de Espigas "**Baumit Espiga de Rotación S 115 mm**", incluso arandela aislante de lana mineral "**Baumit Arandela lana mineral**" a razón de 6 espigas con arandela mínimo por m2, siguiendo instrucciones del fabricante. Endurecimiento superficial de las placas mediante capa de refuerzo de mínimo 5 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo "**Baumit StarContact**" armado con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente "**Baumit StarTex**", solapada entre sí 10 cm. Capa de imprimación con "**Baumit UniPrimer**". Acabado final mediante la aplicación de dos capas con revoco decorativo "**Baumit SilikatTop**" en textura **kratz 1,5 mm**, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color acabado en 6, 7, 8 ó 9 de la carta de colores Baumit Life, totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material. Medida la superficie a cinta corrida para huecos menores de 2 m2. Para huecos de 2 a 4 m2 descontando el 50% del hueco y para huecos mayores de 4 m2, descontando el 100% del hueco y contando el ml del hueco.

Unidad	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
Hr.	Cuadrilla A	1,000	33,33 €	33,33 €
kg	Mortero Adhesivo Baumit StarContact	12,000	0,96 €	11,52 €
m2	Placa de Lana Mineral de 6 cm Baumit MineralTherm	1,100	29,26 €	32,19 €
Ud	Espigas Baumit Espiga de rotación S115 mm	6,000	0,50 €	3,00 €
m2	Malla de Fibra de Vidrio Baumit StarTex	1,100	1,38 €	1,52 €
kg	Imprimación Baumit UniPrimer	0,250	3,54 €	0,89 €
kg	Revoco Baumit SilikatTop con textura kratz 1,5mm	2,50	2,34 €	5,85 €
%	Accesorios Baumit	0,060	54,96 €	3,30 €
TOTAL				91,59 €

Los precios indicados, han sido elaborados según el catálogo de Baumit para el año 2022 y sus condiciones de venta y suministro, constituyen una estimación, de acuerdo a los consumos indicados en el mismo. Este es un servicio adicional que ofrece Baumit como orientación. Los cálculos son aproximados, pudiendo sufrir variaciones dependiendo del estado o tipología del soporte base y del proceso de aplicación. Corresponde a la empresa aplicadora comprobar los consumos y los cálculos realmente ejecutados. Los precios de material aislante pueden cambiar a lo largo del año 2022.

Los precios incluidos de Cuadrilla y Costes indirectos son totalmente orientativos y quedan fuera de la responsabilidad de Baumit como empresa suministradora de materiales.