

Texto de prescripción

01 - Baumit ProSystem - EPS ProTherm de 60 mm - acabado Baumit GranoporTop Kratz 1,5 mm

m2 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior de Fachada con Sistema Integral Baumit ProSystem con ETE/ETA 16/0911 - versión 02 del 15/05/2018, con aislamiento térmico "Baumit EPS ProTherm" de 60 mm de espesor, con $\lambda=0,037$ W/mK; fabricado con EPS blanco, de 100x50 cm, sin CFCs, HCFCs y HFCs, (EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499). Acabado decorativo realizado mediante la aplicación de una capa de revoco "Baumit GranoporTop Kratz 1,5 mm", revoco de capa fina con base acrílica, con aluicidas y fungicidas, para la hidrofugación y decoración de fachada, fratasado a mano.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

Con carácter general, se incluye la instalación del "Perfil de Arranque Baumit" siempre que sea adecuado según el diseño del sistema. Su instalación se hará siguiendo las instrucciones del fabricante, empleando para ellos los elementos de fijación y separadores incluidos en el set "Baumit Set de montaje para perfil de arranque".

Encolado de placas de aislamiento con mortero adhesivo "Baumit ProContact", con TECNOLOGÍA GEL, de gran fuerza adhesiva, flexible, resistente a la intemperie, cubriendo un 40 % de la superficie de la placa, mediante el método de pegado de cordón perimetral y tres pELLADAS centrales (permite absorber irregularidades inferiores a 10 mm).

Aislamiento térmico a base de placas "Baumit EPS ProTherm" de 60 mm de espesor, con $\lambda=0,037$ W/mK; fabricado con EPS blanco, de 100x50 cm, sin CFCs, HCFCs y HFCs, (EPS-F según normativa UNE EN 13163 y 13499). con las juntas contrapeadas, adheridas al soporte, previamente limpio de polvo y grasas. Lijado de las superficies para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas.

Una vez seco el mortero de adhesión, las placas serán ancladas mecánicamente con "Baumit Espiga de Golpeo N 115", a razón de 6 Ud/m2 (número de espigas dimensionado según succión de viento, tipología de edificación y zona geográfica, facilitados por la D.F (valor mínimo recomendado 6 Ud/m2)).

Colocación de los refuerzos del sistema: perfiles en las esquinas del edificio con "Baumit Perfil de esquina con malla"; en vuelos, aleros y dinteles se instalará "Baumit Perfil anti-goteo", en juntas de dilatación "Baumit perfil para juntas de dilatación", se colocarán refuerzos diagonales con malla de fibra de vidrio "Baumit StarTex 145", de 20x40 cm, en los vértices de los huecos de puertas, ventanas y del edificio, etc.; todos estos serán fijados con mortero de refuerzo "Baumit ProContact GEL (como refuerzo)". Sellado de las juntas resultantes del Sistema con otros elementos (premarcos, tuberías, cajas de PVC, pérgolas, ...) con "Baumit Cinta selladora (FugendichtBand)".

Formación de capa de refuerzo de al menos 3 mm de espesor con mortero "Baumit ProContact GEL (como refuerzo)" y malla de fibra de vidrio "Baumit StarTex 145", solapadas 10 cm entre sí y dispuestas en la mitad de la capa de refuerzo. Aplicación, respetando los tiempos de secado de las capas anteriores, de imprimación "Baumit UniPrimer 25 kg", para regularizar la absorción del soporte antes de recibir el acabado decorativo que protege al sistema de los agentes atmosféricos.

Acabado decorativo realizado mediante la aplicación de una capa de revoco "Baumit GranoporTop Kratz 1,5 mm", revoco de capa fina con base acrílica, con aluicidas y fungicidas, para la hidrofugación y decoración de fachada, fratasado a mano.

Colores claros, de las series 6, 7, 8 y 9 de la Carta de Colores Baumit Life.

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS:

01 - Baumit ProSystem - EPS ProTherm de 60 mm - acabado Baumit GranoporTop Kratz 1,5 mm				
Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
kg	Mortero Adhesivo Baumit ProContact GEL (como adhesivo)	5,00	0,90	4,50
m2	Placa de aislamiento térmico Baumit EPS ProTherm 6cm	1,00	9,81	9,81
kg	Mortero de Refuerzo Baumit ProContact GEL (como refuerzo)	5,00	0,90	4,50
m2	Malla de refuerzo Baumit StarTex 145	1,10	1,63	1,79
kg	Imprimación Baumit UniPrimer 25 kg	0,25	3,88	0,97
kg	Revoco de acabado Baumit GranoporTop Kratz 1,5 mm	2,50	2,58	6,45
ud	Taco de anclaje Baumit Espiga de Golpeo N 115 aislamiento 80 mm	6,00	0,39	2,33
%	Accesorios del sistema (perfil de arranque, anti-goteo, etc.)	6,00%	30,35	1,82
TOTAL €/m2				67,17

Los precios indicados, han sido elaborados según el catálogo de Baumit y su Tarifa Baumit abril 2024 y sus condiciones de venta y suministro, constituyen una estimación, de acuerdo con los consumos indicados en el mismo. Este es un servicio adicional que ofrece Baumit como orientación.

Los cálculos son aproximados, pudiendo sufrir variaciones dependiendo del estado o tipología del soporte base y del proceso de aplicación.

Los precios incluidos de Cuadrilla y Costes indirectos son totalmente orientativos y quedan fuera de la responsabilidad de Baumit como empresa suministradora de materiales.