

Texto de prescripción

01 - Baumit StarSystem Nature - StarTherm Nature GU de 590 mm - acabado Baumit CrystalTop Kratz 1,5 mm

m2 Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior de Fachada con Sistema Integral Baumit StarSystem Nature con ETE/ETA-16/0242 - versión de 01/12/2018 + Anclajes con ETA conforme a ETAG 014 , con aislamiento térmico "Baumit StarTherm Nature GU" de 590 mm de espesor Acabado decorativo realizado mediante la aplicación de una capa de revoco "Baumit CrystalTop Kratz 1,5 mm", revoco premium de capa fina, natural, transpirable y, gracias al efecto CRYSTALEFFECT, especialmente resistente a la suciedad y muy duradero , fratasado a mano.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

Con carácter general, se incluye la instalación del "Perfil de Arranque Baumit" siempre que sea adecuado según el diseño del sistema. Su instalación se hará siguiendo las instrucciones del fabricante, empleando para ellos los elementos de fijación y separadores incluidos en el set "Baumit Set de montaje para perfil de arranque".

Encolado de placas de aislamiento con mortero adhesivo "Baumit StarContact Light White", de color blanco, con TECNOLOGÍA GEL, de elevado rendimiento, permeable al vapor de agua y de elevada resistencia cubriendo un 40 % de la superficie de la placa, mediante el método de pegado de cordón perimetral y tres pelladas centrales (permite absorber irregularidades inferiores a 10 mm).

Aislamiento térmico a base de placas "Baumit StarTherm Nature GU" de 590 mm de espesor con las juntas contrapeadas, adheridas al soporte, previamente limpio de polvo y grasas. Lijado de las superficies para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas.

Una vez seco el mortero de adhesión, las placas serán ancladas mecánicamente con "Baumit Espiga Especial para madera STR H 100", a razón de 6 Ud/m2 (número de espigas dimensionado según succión de viento, tipología de edificación y zona geográfica, facilitados por la D.F (valor mínimo recomendado 6 Ud/m2)).

Colocación de los refuerzos del sistema: perfiles en las esquinas del edificio con "Baumit Perfil de esquina con malla"; en vuelos, aleros y dinteles se instalará "Baumit Perfil anti-goteo", en juntas de dilatación "Baumit perfil para juntas de dilatación", se colocarán refuerzos diagonales con malla de fibra de vidrio "Baumit StarTex 145", de 20x40 cm, en los vértices de los huecos de puertas, ventanas y del edificio, etc.; todos estos serán fijados con mortero de refuerzo "Baumit StarContact Light White (como refuerzo)". Sellado de las juntas resultantes del Sistema con otros elementos (premarcos, tuberías, cajas de PVC, pérgolas, ...) con "Baumit Cinta selladora (FugendichtBand)".

Formación de capa de refuerzo de al menos 3 mm de espesor con mortero "Baumit StarContact Light White (como refuerzo)" y malla de fibra de vidrio "Baumit StarTex 145", solapadas 10 cm entre sí y dispuestas en la mitad de la capa de refuerzo. Aplicación, respetando los tiempos de secado de las capas anteriores, de activador "Baumit CrystalActivator 20 kg", como primer componente del conjunto CRYSTALSET.

Acabado decorativo realizado mediante la aplicación de una capa de revoco "Baumit CrystalTop Kratz 1,5 mm", revoco premium de capa fina, natural, transpirable y, gracias al efecto CRYSTALEFFECT, especialmente resistente a la suciedad y muy duradero , fratasado a mano.

Colores claros, de las series 6, 7, 8 y 9 de la Carta de Colores Baumit Life.

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS:

01 - Baumit StarSystem Nature - StarTherm Nature GU de 590 mm - acabado Baumit CrystalTop Kratz 1,5 mm

Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
kg	Mortero Adhesivo Baumit StarContact Light White (como adhesivo)	5,00	1,32	6,60
m5	Placa de aislamiento térmico Baumit StarTherm Nature GU 59x125x60	1,00	48,69	48,69
kg	Mortero de Refuerzo Baumit StarContact Light White (como refuerzo)	5,00	1,32	6,60
m2	Malla de refuerzo Baumit StarTex 145	1,10	1,63	1,79
Kg	Activador Baumit CrystalActivator 20 kg	0,20	4,09	0,82
kg	Revoco de acabado Baumit CrystalTop Kratz 1,5 mm	2,50	4,35	10,88
ud	Taco de anclaje Baumit Espiga Especial para madera STR H 100 Ais	6,00	0,86	5,16
%	Accesorios del sistema (perfil de arranque, anti-goteo, etc.)	6,00%	80,53	4,83
TOTAL €/m2				120,37

Los precios indicados, han sido elaborados según el catálogo de Baumit y su Tarifa Baumit abril 2024 y sus condiciones de venta y suministro, constituyen una estimación, de acuerdo con los consumos indicados en el mismo. Este es un servicio adicional que ofrece Baumit como orientación.

Los cálculos son aproximados, pudiendo sufrir variaciones dependiendo del estado o tipología del soporte base y del proceso de aplicación.

Los precios incluidos de Cuadrilla y Costes indirectos son totalmente orientativos y quedan fuera de la responsabilidad de Baumit como empresa suministradora de materiales.