

Texto de prescripción

Complete la información relativa a sistema, aislamiento y acabado

m2 Suministro y aplicación de morteros y revocos para la obtención de los mismos acabados empleados en el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior Baumit, aplicados en la cara interior de petos, sobre muros medianeros, en cornisas, en pérgolas o aleros y en general sobre cualquier paramento no aislado, consistente en:

Formación de capa de refuerzo de al menos 3 mm de espesor con mortero "Baumit ProContact GEL (como refuerzo)" y malla de fibra de vidrio "Baumit StarTex 145", solapadas 10 cm entre sí y dispuestas en la mitad de la capa de refuerzo.

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS:

Complete la información relativa a sistema, aislamiento y acabado

Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
Hr	Cuadrilla: Colocación. Capa refuerzo adicional h=2m	0,29	41,14	12,00
kg	Mortero de Refuerzo Baumit ProContact GEL (como refuerzo)	5,00	0,90	4,50
m2	Malla de refuerzo Baumit StarTex 145	1,10	1,63	1,79
TOTAL €/m2				18,29

Los precios indicados, han sido elaborados según el catálogo de Baumit y su Tarifa Baumit abril 2024 y sus condiciones de venta y suministro, constituyen una estimación, de acuerdo con los consumos indicados en el mismo. Este es un servicio adicional que ofrece Baumit como orientación.

Los cálculos son aproximados, pudiendo sufrir variaciones dependiendo del estado o tipología del soporte base y del proceso de aplicación.

Los precios incluidos de Cuadrilla y Costes indirectos son totalmente orientativos y quedan fuera de la