

1.-SISTEMA CERAMICSYSTEM CON EPS BLANCO DE 6 CMS DE ESPESOR

M2. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior de Fachadas con el sistema Baumit CERAMICSYSTEM con EPS Gris, con Documento de homologación alemán *DIBT Z-33.46-407* compuesto por perfil de arranque "**Baumit Perfil de arranque SockelProfil**", pegado de las placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS de 15 a 18 kg/m³ y de 60 mm de espesor "**Baumit StarTherm**" con $\lambda=0,032$ W/mK, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante el mortero adhesivo "**Baumit ProContact Gel**" sobre la placa cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40% (siguiendo instrucciones del fabricante). Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Colocación de refuerzos en esquinas "**Baumit Perfil de esquina con malla**", de mallas de refuerzo "**Baumit CeraTex**" de 20x40cm en diagonal en las 4 esquinas de los huecos de ventana, de conexiones con premarcos "**Baumit Cinta Selladora**", de juntas de dilatación "**Baumit Perfil para juntas de dilatación**", de goterones "**Baumit Perfil anti-goteo**", etc., todos ellos fijados con mortero adhesivo "**Baumit ProContact Gel**". Sellado de las juntas resultantes del Sistema con otros elementos con "**Baumit Cinta selladora (FugendichtBand)**". Endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada con el mortero adhesivo "**Baumit ProContact Gel**", armado con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente "**Baumit CeraTex**", solapada entre sí 10 cm. Colocación de Espigas "**Baumit Espiga Baumit Espiga de Rotación S 115**", a razón de 6 espigas mínimo por m², siguiendo instrucciones del fabricante. Cubrición de las cabezas de las espigas con mortero adhesivo "**Baumit ProContact**" para posterior aplicación de la plaqueta cerámica. Totalmente instalado incluso pp de accesorios y pequeño material. Medida la superficie descontando huecos mayores de 2 m².

Unidad	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
Hr.	Cuadrilla A	1,000	33,33 €	33,33 €
kg	Mortero Adhesivo Baumit ProContact Gel	10,000	0,88 €	8,80 €
m ²	Placa de EPS de 6 cm Baumit Starherm	1,000	11,12 €	11,12 €
Ud	Espigas Baumit Espiga de Rotación S 115	6,000	0,59 €	3,54 €
m ²	Malla de Fibra de Vidrio Baumit CeraTex	1,100	3,06 €	3,37 €
%	Accesorios Baumit	0,060	26,83 €	1,61 €
TOTAL				61,77 €

2.- APLICACIÓN DE PLAQUETA CERÁMICA SOBRE SISTEMA SATE (PLAQUETA CERÁMICA NO INCLUIDA)

Aplicación de plaqueta cerámica sobre Sistema SATE, mediante la técnica del doble encolado (al 100% de la superficie sobre la plaqueta y sobre la capa de refuerzo del Sistema SATE) con el mortero adhesivo flexible, "**Baumit CeramicFix**" clasificación C2 TE. Aplicación posterior una vez colocada la plaqueta cerámica (no incluida) del mortero especial para juntas "**Baumit Ceramic S**" según gama de colores disponible de este mortero.

Unidad	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
Hr.	Cuadrilla A	1,000	28,00 €	28,00 €
kg	Mortero Adhesivo Baumit CeramicFix	3,000	1,11 €	3,33 €
m ²	Mortero especial de juntas Baumit Ceramic S	5,000	2,84 €	14,20 €
TOTAL				45,53 €

Los precios indicados, han sido elaborados según el catálogo de Baumit para el año 2023 y sus condiciones de venta y suministro, constituyen una estimación, de acuerdo a los consumos indicados en el mismo. Este es un servicio adicional que ofrece Baumit como orientación. Los cálculos son aproximados, pudiendo sufrir variaciones dependiendo del estado o tipología del soporte base y del proceso de aplicación. Corresponde a la empresa aplicadora comprobar los consumos y los cálculos realmente ejecutados. Los precios de material aislante pueden cambiar a lo largo del año 2023.

Los precios incluidos de Cuadrilla y Costes indirectos son totalmente orientativos y quedan fuera de la responsabilidad de Baumit como empresa suministradora de materiales.