



Baumit Espiga de madera

Espiga especial para madera STR H



Beneficios

- Para superficies de madera y paneles de fibra
- Atornillado directo
- Si necesidad de taladrar

Producto

Espiga especial para fijación mecánica adicional de placas aislantes en sistemas integrales de aislamiento térmico.

Composición

- Tabelle -

Propiedades

Atornillar de modo sencillo sin necesidad de taladrar previamente.

Uso

Sirve de fijación mecánica adicional de sistemas integrales de aislamiento térmico de Baumit sobre fondos de madera, metal y paneles de fibra-yeso.

Forma de entrega

1 Caja = 100 uds.

Aplicación

Fijación de los tacos

La cantidad y la disposición de los tacos deben hacerse conforme a las guías ETAG. No colocar los tacos antes de que el adhesivo se haya endurecido. Los tacos deben estar a ras de la superficie. Comprobar que los tacos estén bien fijados, quitando los tacos recalados o no bien colocados. El nuevo taco debe colocarse al lado y tapar el agujero con el mismo material aislante.

Indicaciones y observaciones de carácter general

Los anclajes se deben colocar con una temperatura de fondo $\geq 0^{\circ}\text{C}$. La exposición del anclaje no protegido a los rayos ultravioletas debe ser ≤ 6 semanas.

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a las distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.