



Baunit Finish

Sellador transparente sobre Baunit Lasur

Beneficios

- Como sellado para Baunit Lasur
- Listo para aplicar
- Resistente



Producto

Sellador transparente y en un tono mate en dispersión acuosa listo para aplicar sobre Baunit Lasur.

Composición

Ligantes en base silicato, Aditivos, Agua.

Propiedades

Hidrófobo, permite la difusión, Lasur de rápido secado y gran adherencia.

Uso

Baunit Finish es una protección adicional sobre Baunit Lasur en exteriores. Para interiores, se puede aplicar Baunit Finish sobre superficies sometidas a más acciones (Baños, cocinas, etc.).

Datos Técnicos

Producto	
Grado de brillo:	G3 mate
Densidad bruta:	aprox. 1 kg/dm ³
Tiempo de secado:	max. 12 h
Valor μ :	aprox. 50

Variante(s)		Finish 14 l
Rendimiento		aprox. 140 m ² /cubo - 175 m ² /cubo
Consumo		aprox. 0.08 l/m ² - 0.1 l/m ² para una capa.

Forma de entrega

Cubo 14 L, 1 Pal. = 16 Cubos = 224 L

Almacenamiento

12 Meses en envase cerrado en un lugar fresco, seco y libre de heladas

Aseguramiento de la Calidad

Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Clasificación de Sustancias químicas

Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baunit.com.

Aplicación

Baunit Finish se aplica con rodillo o brocha sobre Baunit Lasur. Baunit Finish es listo al uso y se debe aplicar sin adición de agua.
Se puede agregar tanto Baunit Finish a Baunit Lasur hasta lograr el color deseado. Baunit Finish no es adecuado para la reparación de la superficie degradada de Baunit MosaikTop

**Indicaciones y
observaciones de
carácter general**

La temperature del aire, de la base, y del material debe ser superior a +5°C durante el proceso de ligado y secado. Se debe proteger la fachada de la radiación de sol directa, de la lluvia o del viento por ejemplo con una malla de andamio. De la misma manera, las elevadas temperaturas (> +30° C) pueden variar el proceso de secado. La elevada humedad del aire y las bajas temperaturas pueden alargar el tiempo de secado. Con la aplicación de Baunit Finish se podrían oscurecer la tonalidad base. Se debe proteger los ojos y la piel, así como las superficies próximas a la aplicación como el vidrio, cerámica, clinker, piedra natural, lacas y metales. En caso de salpicaduras, lavar inmediatamente con agua. No esperar a que se seque o endurezca. Las herramientas y elementos empleados en la aplicación se deben lavar inmediatamente después.

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a las distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.