



Baumit SperrGrund

Imprimación especial contra eflorescencias

Beneficios

- Previene desprendimientos de sustancias
- Tintado en blanco
- Para interiores y exteriores



Producto

Imprimación especial para interior y exterior, lista al uso, libre de disolventes, pigmentada en blanco.

Composición

Ligantes orgánicos, agua, sustancias de relleno.

Propiedades

Capa protectora contra eflorescencias (por ejemplo materiales con contenido en madera, también contra nicotina y manchas de agua).

Uso

Imprimación especial contra materias eflorescentes en las bases, como p. ej. placas de yeso laminado, revocos y tableros de fibra de madera. Imprimación para la aplicación posterior de revocos de capa fina y pinturas. Después de la aplicación, no es necesaria una imprimación.

Datos Técnicos

Producto	
Pintura:	Blanco
Variante(s)	Baumit SperrGrund 14 l
Rendimiento	aprox. 34 m ² /cubo
Consumo	aprox. 0.42 l/m ² Con 2 Capas

Forma de entrega

Cubo de 14 l, 1 palet= 24 Cubos =336 l.

Almacenamiento

6 Meses en envase cerrado en lugar fresco, seco y libre de heladas

Aseguramiento de la Calidad

Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Clasificación de Sustancias químicas

Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baumit.com.

Base	La base debe estar limpia, seca, no helada, libre de partículas sueltas, no hidrófoba, libre de polvo y de eflorescencias y debe ser resistente. Válido sobre: ■ Placas de cartón yeso ■ Placas de fibra-yeso ■ Planchas de yeso ■ Revocos y enlucidos ■ Madera ■ Masillas No válido sobre: ■ Plásticos ■ Lacas y aceites ■ Pinturas al temple
Tratamiento previo de la Superficie de aplicación	Superficies calcificadas y arenosas, así como con películas de sinterización: ■ Eliminar mecánicamente Superficies sucias y/o con algas: ■ Retirar mecánicamente, con vapor de agua caliente. Usar productos especiales (por ejemplo Baunit FungoFluid) Superficies de baja adherencia, con pinturas minerales: ■ Eliminar mecánicamente Eflorescencias: ■ Eliminar mecánicamente, aplicar algún producto de reparación Superficies dañadas o agrietadas: ■ Aplicar alguna masilla para reparar estas superficies
Aplicación	La base debe estar perfectamente ligada y seca. Remueva bien Baunit SperrGrund. Se puede diluir con agua (máximo 5%). Se aplica Baunit SperrGrund en dos capas sobre toda la superficie. Se debe crear una película completamente continua. La segunda capa se puede aplicar después de un tiempo de secado de la primera capa de aprox. 1 a 2 horas. Una vez aplicadas, se debe esperar un tiempo de secado de mínimo 12 horas. Baunit SperrGrund, se puede aplicar con rodillo, proyectado o con brocha.
Indicaciones y observaciones de carácter general	La temperatura del aire, del material y de la base durante el proceso de aplicación y del fraguado del producto debe ser superior a +5°C. Las herramientas y maquinarias utilizadas se deben limpiar con agua inmediatamente después de finalizar los trabajos. No mezclar con otras pinturas. Capa final: ■ Baunit NanoporColor ■ Baunit SilikatColor ■ Baunit GranoporColor ■ Baunit SilikonColor ■ Baunit PuraColor ■ Baunit NanoporTop ■ Baunit SilikatTop ■ Baunit GranoporTop ■ Baunit SilikonTop ■ Baunit PuraTop ■ Baunit MosaikTop

Nuestras recomendaciones orales y escritas las ofrecemos basándonos en nuestra experiencia, corresponden con nuestro saber y entender actuales, no representan compromiso alguno y no constituyen ningún fundamento de relación jurídica de tipo contractual u obligación adicional respecto al contrato de compra. Estas no eximen a los distintos agentes intervinientes en la ejecución de las obras, de comprobar por sí mismos la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.